

1 Introduction

Innhold

1 Introduction	1
1.1 This document	2
1.2 What you need.....	3
2 Track & Trace.....	4
2.1 TrackAndTrace	4
2.2 TrackAndTracePods	8
3 Price and Time table.....	9
3.1 PriceAndTimeTable	9
3.2 PriceAndTimeTableV2	16
4 URL til tjenester (REST style web service)	17
4.1 URL Sporing	18
Inngangparameter <parameter>	18
Retur	18
Retur meldinger.....	18
4.2 Url Fraktberegning	19
Begrensninger	19
Inngangsparametere	19
Retur	21
Retur meldinger.....	22
Eksempel URL Fraktberegning.....	22

1.1 This document

This document contains documentation for customers who want a programming interface with Schenker web services (for only the Norwegian customers at the moment).

Changelog

Date	Responsible	Comments on change
1. January 2007	Tore Gard	-Redesign of this document -PriceAndTimeTable webservice introduced
11. April 2007	Tore Gard	Price And Time Table -Change of URI address to the WSDL document -All integer, date and decimal values IS NOT optional. Default values must be set.
12. April 2007	Tore Gard	Track & Trace ProductCode (ProduktKD)gives code instead of tekstvalue. Added ProduktKDTxt=old ProduktKD (text value)
7. January 2013	Frode Gregersen	Updated layout and logo.
4. April 2014	Frode Gregersen	Added returninformation to the Track&Trace service: GPS-position, orderreference, Co2-emission and shipment-status.
30. April 2014	Frode Gregersen	Added list of observations.
16. May 2014	Frode Gregersen	Updated description of priceAndTimeTable result.
24. November 2014	Frode Gregersen	Updated description of unitcode in priceAndTime.
24. November 2014	Frode Gregersen	Added a new method for price and time table, V2, with 3 new arguments for measures.
4. August 2015	Frode Gregersen	Tables in chapter 3 is translated into English.
26. October 2015	Frode Gregersen	Added sections for URL-services. NB! Only in norwegian.
26. October 2015	Frode Gregersen	Productcode and goodstype is updated
21. December 2015	Frode Gregersen	Productcode parcel removed
1. February 2018	Frode Gregersen	mySchenker is replaced by eSchenker
26. February 2021	Frode Gregersen	Updated track and trace table of observations
01. March 2021	Frode Gregersen	Added price and time table of messages

With a programming developer tools that support webservice, like the free programming development tool Visual Studio Express, Eclipse, Netbeans (<http://www.netbeans.org>), or other SOA friendly programming architecture, these webservices may be the integration solution you are looking for.

For the moment we support following services:

- Track and Trace (domestic)
- Track and Trace with POD (domestic)
- Price and Timetable (domestic)

If you want a list of servicemethodes, go to this web-adress:

<http://webservices.eschenker.no/PublicMethodes.aspx>

Schenker Norway Webservices

You must have a valid **user** and **password** to use these services.

The following operations are supported. For a formal definition, please review the [Service Description](#).

- [PriceAndTimeTable](#)
Price and timetable
- [TrackAndTrace](#)
With this services You can track and trace on a given item observed in Norway. Input is shipment number, consignment number or collinumber. Yoy MUST use a valid User and Password , given by Linjegods
- [TrackAndTracePODs](#)
This service gives You one or more POD URI's to tiff images. Input is shipment number, consignment number or collinumber

Figur 1. Overview of the public Schenker webservices

1.2 What you need

- Connection to the internet
- Knowledge of using web service and programming tools (see <http://www.netbeans.org> for free tool)
- The WSDL document. The url to WSDL document which specifies the interface to Schenker Web Service interface. The WSDL details the service's available methods and parameter types.
- The WSDL web-adress.
<http://webservices.eschenker.no/PublicMethodes.aspx?WSDL>
- A user and password given by Schenker AS with the right access

2 Track & Trace

With this services you can track&trace on a given item observed in Norway.

2.1 TrackAndTrace

Method name : TrackAndTrace

Input:

Username: User

password: Password

id: Shipment number, consignment number or collinumber

The ID can have 10, 11, 15 or 17 digits (shipment, consignment number)

View soap request structure body:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:lin="LinjegodsWebServices">  
  <soapenv:Header/>  
  <soapenv:Body>  
    <lin:TrackAndTrace>  
      <lin:username>?</lin:username>  
      <lin:password>?</lin:password>  
      <lin:id>?</lin:id>  
    </lin:TrackAndTrace>  
  </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Respon information:

Response Code	Response Message	Status
00	Everything is ok (Ok a shipment where found)	Implemented
1	No error, but shipment not found	Implemented
10	Invalid request (wrong input arguments)	Implemented
11	Invalid user/password	Implemented
12	User have no access to this service	Implemented
20	Internal Schenker error (validation rule or database message)	Implemented
21	Schenker Service closed	Not implemented
100	No error, but POD missing	Implemented

View soap response structure:

...

```
<soap:Body>
  <TrackAndTraceResponse xmlns="LinjegodsWebServices">
    <TrackAndTraceResult>
      <ResponseCode>00</ResponseCode>
      <ResponseMessage>Everything is ok</ResponseMessage>
      <AmountOfShipments>1</AmountOfShipments>
      <Shipments>
        <Shipment>
          <AmountOfPods>1</AmountOfPods>
          <AmountOfKollies>4</AmountOfKollies>
          <ShipmentMessage>Funnet</ShipmentMessage>
          <Fraktbrevnr>4064273716</Fraktbrevnr>
          <SendersRef>01920427490</SendersRef>
          <SendKundenv>Killroy</SendKundenv>
          <ProduktKD>K</ProduktKD>
          <ProduktKDTxt>Stykk.1-k</ProduktKDTxt>
          <IlevStedNr>0661</IlevStedNr>
          <PostStednv>OSLO</PostStednv>
          <InnlevDt>2006-12-14T00:00:00</InnlevDt>
          <UtlevDt>2006-12-15T00:00:00</UtlevDt>
          <UtlevKI>16.54</UtlevKI>
          <UlevSignNv></UlevSignNv>
          <Vekt>12</Vekt>
          <Volum>113</Volum>
          <Kolli>1</Kolli>
          <MottKundenv>Sappa AS</MottKundenv>
          <UlevAdrNv>NYE VAKSvein 3</UlevAdrNv>
          <UlevAdrNv2></UlevAdrNv2>
          <UtlevStedNr>1395</UtlevStedNr>
          <UtlevStedNv>HVALSTAD</UtlevStedNv>
          <GiroKidTx>67204-67490</GiroKidTx>
          <GarOppfyltJn>Ja</GarOppfyltJn>
          <AmountOfKolliesDelivered>4</AmountOfKolliesDelivered>
          <NetFreight>260</NetFreight>
          <CollectionSurcharge>0</CollectionSurcharge>
          <OrdreReferanse>420781</OrdreReferanse>
          <SendingTilstandKd>5</SendingTilstandKd>
          <SendingTilstand>Delivered</SendingTilstand>
          <TilstandAvvikJN>Nei</TilstandAvvikJN>
          <UtslippCo2Kg>0.0034034588</UtslippCo2Kg>
          <Documents>
            <PODs>
              <POD>
                <ConsignmentNo>4063479716</ConsignmentNo>
                <DocumentType>Utleveringsdokument tilgjengelig:</DocumentType>
                <RegDT>2006-12-18T11:32:00</RegDT>
                <URIToTiffImage>
                  http://www.linjegods.no/linjegods/DesktopModules/StreamImages.aspx?Command=tracandtrace&fraktbrevnr=4064279716&index=0
                </URIToTiffImage>
              </POD>
            </PODs>
          </Documents>
          <ColliObservations>
            <ColliObservation>
              <kollinr>019204674900011395</kollinr>
              <obstype>Mål/vekt</obstype>
              <obsdato>2006-12-14T16:24:00</obsdato>
              <obssted>OSLO</obssted>
              <TilleggsInfo></TilleggsInfo>
            </ColliObservation>
          </ColliObservations>
        </Shipment>
      </Shipments>
    </TrackAndTraceResult>
  </TrackAndTraceResponse>
</soap:Body>
```

```
<Breddegrad>59.8661</Breddegrad>  
<Lengdegrad>9.8313</Lengdegrad>  
</ColliObservation>  
<ColliObservation>  
<kollinr>019204674900011395</kollinr>  
...  
...  
</soap:Envelope>
```

Note:

- The response may contain one or many shipments
- POD (Proof Of Delivery) is enclosed if available
- Colli observations are listed

Table of shipmentstatuses

Code	Text	Description
1	Registered	
2	Submitted	
3	Delayed	
4	Partial delivered	Some of the collies are delivered, but not all.
5	Delivered	
6	Partially out for delivery	Some of the collies are loaded for distribution, but not all.
G	Arrived terminal	
I	Distribution halt	Probably delayed.
K	At delivery terminal	At local storage. Check TilstandAvvikJN to determine if this is a deviation or not.
M	Out for delivery	
Q	Not loaded	Was planned to be loaded.
R	Sorted wrong route	Sent wrong. Probably delayed.
S	Delayed	
U	Returned terminal	
Z	Tried delivered	

Table of observations

Code	Text	Description
A	Collected at shipper	
B	Loaded by shipper	
D	Delivered to terminal by shipper	
E	Transferred sent terminal	
F	Arrived at terminal	
G	Arrived at terminal	
H	Dimensions and weight measured	
I	At terminal	
K	Entered storage	
L	Loaded for linehaul	
M	Loaded on delivery vehicle	
N	Picked up by consignee	
O	Delivered to consignee	
P	Out from storage	
Q	Missed linehaul	
R	Sent to wrong terminal	
S	Missed linehaul	
T	Delivered to agent	
U	Returned terminal	
V	Direct delivery	
W	Delivered to 3rd party	
X	Redispatch	
Y	At terminal	
Z	Delivery attempted	Not succeeded
0	Collected at shipper	
1	Collected for distribution	
2	Delivered to consignee	
3	Delivered wo. receipt	
4	Delivered at terminal	
5	Picked up at terminal	
6	Returned to shipper	
7	At terminal	
8	Delayed	
9	Force majeure	
!	Extended code	Not shown in this old service. Could be collected, delivered or masterlabel observations

2.2 TrackAndTracePods

This service gives you one or more POD URI's to tiff images. Input is shipment number, consignment number or collinumber. Arguments is given as documented in chapter 2.1:

Method name: TrackAndTracePods

Input:

username: User

password: Password

id: Shipment number, consignment number or collinumber

View soap response structure:

```
<soap:Body>
  <TrackAndTracePODsResponse xmlns="LinjegodsWebServices">
    <TrackAndTracePODsResult>
      <ResponseCode>00</ResponseCode>
      <ResponseMessage>Everything is ok</ResponseMessage>
      <AmountOfPODs>1</AmountOfPODs>
      <PODs>
        <POD>
          <ConsignmentNo>4064234716</ConsignmentNo>
          <DocumentType>Utleveringsdokument tilgjengelig:</DocumentType>
          <RegDT>2006-12-18T11:32:00</RegDT>
          <URIToTiffImage>http://myschenker.linjegods.no/linjegods/DesktopModules/StreamImages.aspx?Command=tracandtrace&fraktbrevnr=4064273333&index=0
          </URIToTiffImage>
        </POD>
      </PODs>
    </TrackAndTracePODsResult>
  </TrackAndTracePODsResponse>
</soap:Body>
```


3 Price and Time table

With this service you can calculate the freight price, and transportation times.

3.1 PriceAndTimeTable

Methode name: PriceAndTimeTable

Arguments to the webservice:

Argument	Optional	Description
Customnumber	No	Customer number (6 or 7 digits)
User	No	Contact Schenker to get an internet service (mySchenker.no) user
Password	No	Contact Schenker to get an internet service (mySchenker.no) user
ConsignorPostCode	No	Submission postal code
ConsigneePostCode	No	Delivery postal code
Weight	No	Weight (integer) NB! For parcel price, the weight can not exceed 35 kg.
Volumd3	No	Integer. Volume is set to 0 if not provided.
ProductCode	Yes	Productcode must be S = Groupage (default) L = Express B = Partload (Delivery date is not calculated) D = Direct distribution (Delivery date is not calculated)
TypeOfGoods	Yes	Goodstype must be G=Regular goods (default) F=Dangerous goods T=Heat controlled goods V=Volume goods E=Return of packaging
PaymentCode	Yes	Paymentcode must be 0=Payed by consignee 3=Payed by shipper (default) 4=Giro service 5=Payed by other
HandleCodeOfPacks	Yes	Process code. Must be <empty> = no value (default), E = Shipment return P = Private ordinary Q = like P and return of packaging R = like P and return of old device S = like P and Q + R T = Private at work Z = Schenker special
NumberOfPackages	Yes	Number of packages. Impact on Private delivery surcharge. Assumes that process code is set to private delivery (P,Q,R,S,T). Set to 0 if not provided. If not provided, UnitCode/UnitNumbers are used.
UnitNumbers	Yes	Number of units. Set to 0 if not provided.

		NB! UnitCode must also be provided. If loadingmeters, UnitNumbers is specified in desimeters
UnitCode	Yes	51..99 - According to customer agreement KL - Packages PL - Pallets PP - Palletplaces LM - Loadingmeters
AcceptanceDate	No	Submission date

View soap request structure:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:lin="LinjegodsWebServices">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <lin:PriceAndTimeTable>
      <lin:username>user</lin:username>
      <lin:password>password</lin:password>
      <lin:kriterie>
        <lin:Customnumber>customernumberr</lin:Customnumber>
        <lin:PaymentCode>3</lin:PaymentCode>
        <lin:Weight>10</lin:Weight>
        <lin:Volumd3>0</lin:Volumd3>
        <lin:ProductCode>S</lin:ProductCode>
        <lin:TypeOfGoods>G</lin:TypeOfGoods>
        <lin:HandleCodeOfPackes></lin:HandleCodeOfPackes>
        <lin:ConsignorPostCode>7000</lin:ConsignorPostCode>
        <lin:ConsigneePostCode>8000</lin:ConsigneePostCode>
        <lin:AcceptanceDate>2006-11-07T00:00:00</lin:AcceptanceDate>
        <lin:NumberOfPackages>3</lin:NumberOfPackages>
        <lin:UnitNumbers>0</lin:UnitNumbers>
        <lin:UnitCode>0</lin:UnitCode>
      </lin:kriterie>
    </lin:PriceAndTimeTable>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

View soap response structure:

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <soap:Body>
    <PriceAndTimeTableResponse xmlns="LinjegodsWebServices">
      <PriceAndTimeTableResult>
        <ResponseCode>00</ResponseCode>
        <ResponseMessage>OK</ResponseMessage>
        <price>
          <MessageId>0</MessageId>
          <Message/>
          <Grossfreight>277</Grossfreight>
          <Discount>77</Discount>
          <Freight>0.0</Freight>
          <Netfreight>0.0</Netfreight>
          <PrivateDeliverySurcharge>0.0</PrivateDeliverySurcharge>
          <ParcelVolumSurcharge>0.0</ParcelVolumSurcharge>
          <GiroServiceSurcharge>0.0</GiroServiceSurcharge>
          <ConsigneeToPay>0.0</ConsigneeToPay>
          <CollectionSurcharge>0.0</CollectionSurcharge>
        </price>
        <timeTable>
          <ScheduledDeliveryTime>2006-11-08T00:00:00</ScheduledDeliveryTime>
          <MessageId>0</MessageId>
          <Message/>
        </timeTable>
      </PriceAndTimeTableResult>
    </PriceAndTimeTableResponse>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

If an error occurs, ResponseCode og ResponseMessage will be provided, if not they will be 00/OK.

Response

Code	Message
00	OK
01	Price not found, message is one from the list below
11	Invalid user/password
12	User have no access to this service
20	Internal error
21	Service closed

PriceAndTimeTableResult

Price	Norwegian	Description
MessageId		
Message		Eventual message
Grossfreight	Bruttofrakt	
Discount	Rabatt	
Freight	Frakt	
Netfreight	Nettofrakt	
PrivateDeliverySurcharge	Privatleveringsgebyr	
ParcelVolumSurcharge	Volumtillegg	
GiroServiceSurcharge	Giroservicegebyr	
ConsigneeToPay	Betalingsoverføringsgebyr	
CollectionSurcharge	Hentetillegg	May apply
TimeTable		NB! This part might not be returned, depending on if a scheduled plan exists.
ScheduledDeliveryTime	Planlagt leveringsdag	Planned delivery date
MessageId		
Message	Eventuell melding	Eventual message

Calculation of total freight :

Only one of these two possibilities is possible:

- Freight is specified in Netfreight
- Freight is specified in Freight

If freight is specified as Netfreight, Grossfreight and Discount might be specified.
Netfreight is then Grossfreight - Discount.

Any surcharges and additons must be added.

CollectionSurcharge might be added, following own rules.

Total freight will be freight + surcharges/additions + possibly collectionsurcharge.

Price not found, messages

Id	English	Norwegian
1	Customer number must be specified with 7 digits.	Kundenummer må være utfyllt og 7 siffer.
2	Freight payed by is mandatory.	Frakten betales av må være utfyllt.
3	No shipments found on given criteria.	Fant ingen sendinger på gitte kriterier.
4	Error calculating.	En feil ved eksekvering.
5	Submission date is on format ddmmåå.	Innl. dato er på formatet ddmmåå.
6	Use of this customer number is not authorized.	Det er ikke gitt tilgang til oppgitt kundenummer.
10	Submission date is illegal.	Innl. Dato er ikke en lovlig dato.
20	Submission postal code requires 4 digits.	Innhentingspostnummer krever 4 siffer i postnr.
21	Submission postal code must be given.	Innleveringspostnummer må oppgis.
30	Submission postal code does not exist within Schenker.	Innhentingspostnummer finnes ikke hos Schenker.
40	Delivery postal code requires 4 digits.	Utleveringspostnummer krever 4 siffer i postnr.
41	Delivery postal code is mandatory.	Utleveringspostnummer må oppgis.
50	Delivery postal code does not exist within Schenker.	Utleveringspostnummer finnes ikke hos Schenker.
60	Weight is not an integer between 1 and 99999.	Opgitt vekt er ikke numerisk heltatt heltall i intervallet 1-99999.
70	Parcel (one package) can not exceed weight of 35 kg.	Stykkgoods en-kolli kan ikke overstige vekt på 35 kg.
80	Volume must be an integer between 1 and 999999.	Opgitt volum er ikke numerisk heltall i intervallet 1-999999.
81	Volume can be entered as LxWxH, delimited by x, X or *	Volum kan angis med LxBxH, adskilt med x, X eller *
82	There is a difference between provided volume and measurements	Det er avvik mellom oppgitt volum og oppgitte mål
83	Both length, width and height must be provided	Både lengde, bredde og høyde må oppgis
90	Parcel (one package) can not exceed volume of 250 dm ³ .	Stykkgoods en-kolli kan ikke overstige volum på 250 dm ³ .
92	Number of packages is not a number.	Antall kolli er ikke et tall.
94	Specific timetable applies for private delivery.	For privatlevering gjelder egen transportplan.
95	Customer number must be 7 digits and valid within Schenker.	Kundenummer må være 7 siffer og eksistere i Schenker systemer.
96	Customer number does not exist within Schenker.	Kundenummer finnes ikke hos Schenker.
97	Customernumber is not valid.	Kundenummer må være 7 siffer og kun

		kontokundenummer er tillatt.
100	Item does not exist.	Forekomsten finnes ikke.
110	Process code must be private P=ordinary, Q=ret emb, R=ret app or S=ret emb/app.	Behandlingskode må være være privat P=ordinær, Q=retur emb., R=retur app. eller S=retr emb\app.
111	Specific timetable applies for product express.	For produkttype ekspress gjelder egen transportplan.
120	Product code must be Groupage and partload or Express.	Produktkode må være S=Stykkgoods (Default), L=Ekspress, B=Partigods avtaler.
121	Specific timetable applies for private delivery.	For privatlevering gjelder egen transportplan.
130	Goodstype must be specified.	Godstype må være korrekt spesifisert.
131	Timetable is not calculated for direct agreements.	For direkte avtaler beregnes ikke transportplan.
140	Patment code must be specified.	Betalingskode må være 0=Mottaker betaler, 3=Sender betaler og 4=Giroservice.
1002	Shipment does not exist.	Sending eksisterer ikke.
1003	From place is not express place.	Fra sted er ikke ekspress sted.
1004	To place is not express place.	Til sted er ikke ekspress sted.
1005	No agreement found for this transport distance.	Det finnes ikke avtale på inntastet strekning eller prisform.
1006	Agreement does not exist.	regulativ finnes ikke.
1007	Calculated by groupage agreement.	Beregnet etter nettverk avtale.
1008	Calculated by parcel (one package) agreement.	Beregnet etter nettverk enkolli avtale.
1021	For exact price to be calculated, both weight and volume must be given.	For at eksakt pris skal beregnes, må både vekt og volum oppgis.
1022	For exact price to be calculated, both weight, volume and measures must be given. As an alternativ to volume, palletplaces or loadingmeters can be used. Pallets can be used if there exists an agreement on price pr. pallet.	For at eksakt pris skal beregnes, må både vekt, volum og mål oppgis. Som et alternativ til volum, kan antall palleplasser eller antall lastmeter oppgis. Dersom det finnes en avtale om pris pr. pall, kan dette oppgis i stedet.
1025	Number of units must be empty or an integer between 0-99	Antall enheter må være tomt eller ett heltall innfor intervallet 0-99
1026	Palletplaces must be empty or an integer between 0-30	Antall palleplasser må være tomt eller ett heltall innenfor intervallet 0-30
1027	Loadingmeters must be empty or between 0-100	Antall lastmeter feltet kan være tomt eller være heltall innenfor intervallet 0- 100
1030	Package surcharge included with NOK <pris>.	Kollitillegg inkludert med kroner <pris>.
1031	Calculated price is a result of	Beregnet pris er et resultat av

	groupage calculated with freight weight higher than the limit for partload.	stykkgods fraktberegnet over partigodsgrense.
2000	Could not find agreement for direct for this transport/customer.	Finner ikke Schenker Direkteavtale for denne strekningen/kundenr.
20000		Feil under bestemmelse av turgruppe.
20001		Feil under bestemmelse av innleveringsterminal.
20002		Feil under bestemmelse av utleveringsterminal.
20003		For mange terminalveier i fremføeringsveien. Muligens uendelig loop.
20004		Mangler terminalvei for en strekning.
20005		For mange turer i en terminalvei. Muligens uendelig loop..
20006		Mangler turer for å fullføre en terminalvei.
20007		Det finnes alternative terminalveier for en strekning.
20008		En terminalvei har turer, men terminalveien er ikke gyldig for de dagene den første turen gjelder.
20009		Feil under beregning av behandlingstidspunkt på terminal.
20010		Feil under beregning av utkjoeringstur.
20012		Ukjent feil under beregnign av terminalvei.
20013		Kombinasjonen av produkt og godstype fremføres ikke ved hjelp av transportplan.
20020	Deliverytime can't be estimated.	Leveringstid for valgt strekning beregnes ikke.
20025	Agreement for pallets does not exist.	Du mangler palleavtale for å kunne kjøre fraktberegningen.
20026	Measures (length, width and height) must be provided to use 1-kolli-pallet agreement.	Mål (lengde, bredde og høyde) må oppgis ved 1-kolli-pall avtale.

3.2 PriceAndTimeTableV2

This is a newer version of priceAndTimeTable. The input offers 3 new arguments, as shown in the table below. The return is identical.

Argument	Optional	Description
LengthCm	Yes*	Length in cm
WidthCm	Yes*	Width in cm
HeightCm	Yes*	Height in cm

* The measures must be provided to get a correct price if the product 1-kolli-pallet is to be used. Specify 0 if not provided. Either none or all must be provided.

4 URL til tjenester (REST style web service)

Disse tjenestene er laget for Schenker AS sine kunder som ønsker en knytning/integrering med Schenker AS sine webtjenester. Tjenestene baserer seg på at man oppgir en web adresse (URI). Schenker benytter domenet <https://www.myschenker.no>.

Tidligere benyttet vi domenet <http://myschenker.linjegods.no>. Dette fungerer fortsatt, men vil bli faset ut på ett tidspunkt ikke og bør ikke benyttes. Der støtter heller ikke HTTPs-protokollen.

Schenker tilbyr også webservicer (for sporing og fraktberegning. Her vil man få returnert noe mer informasjon, eksempelvis utleveringsseddel med kvittering for mottatt gods der dette finnes.

Følgende tjenester finnes i dag:

- Sporing
- Fraktberegning

4.1 URL Sporing

Kunde kan starte opp sporing direkte fra sine applikasjoner og få frem sporingsdata uten å gå gjennom kriteriebildet.

URL'en som en bruker er som følger:

`https://www.myschenker.no/srv_spor_kriterier.html?fraktnr=<parameter>`

Inngangparameter <parameter>

Parameterens navn <fraktnr> kan ha 10, 11, 15, 17, 18 siffer bak. Hvis parameterverdien er 10 eller 17 siffer antas det at det er et fraktbrevnummer. Er den 11 eller 15 siffer antas det at det er en senders referansenummer, og der den 18 siffer antas det at det er kollinummer. Får vi et annet antall siffer er det en feil.

Følgende meldinger kan komme avhengig av oppslagsbegrep:

- For 10 / 17 siffer Fraktbrevnummer nn..nn er ikke kjent hos Schenker.
- For 11 / 15 siffer Senders referanse nn..nn er ikke kjent hos Schenker.
- For 18 siffer Kollikode nn..nn er ikke kjent hos Schenker.

Dersom fraktnr. parameteret inneholder et annet antall siffer, kommer meldingen:

- Parameter må ha 10, 11, 15, 17 eller 18 siffer.

Alle disse meldinger betyr at systemet fungerer, men det ble ikke treff i oppslaget.

Retur

Schenker tjenesteside vil vises på samme måte som på eSchenker (<https://eschenker.dbschenker.com>).

Retur meldinger

Schenker tjenesteside vil vises på samme måte som på eSchenker (<https://eschenker.dbschenker.com>).

4.2 Url Fraktberegning

Dette avsnittet beskriver kort hvordan man bruker Url fraktberegningstjenesten som Schenker tilbyr kunder som ønsker en tetter integrasjon mellom sine og Schenker's IT systemer. Denne tjenesten beregner fraktkostnader og eventuelt utleveringsdato basert på oppgitt innlevert dato.

Begrensninger

Den tekniske løsningen baserer seg på at man har tilgang til internett og at kunde har programmeringskomponenter som kan kommunisere via http med Schenker's WEB server. Kunden gjør en forespørsel til Schenker's WEB server, og tilbake får kunden et XML dokument (Schema ikke definert). Det blir da kundens ansvar å viderebehandle (parse) dette dokumentet.

Inngangsparametere

For å kunne benytte tjenesten må kunden ha

- Schenkers internett bruker og passord
- Et eller flere kundenummer tilknyttet brukeren (bruker/passord)

Adresse til Schenkers fraktberegningstjeneste er:

<https://www.myschenker.no/Fraktberegning/Webgrensesnitt/Fraktberegning.aspx>

Domene navnet myschenker.linjegods.no vil bli erstattet av myschenker.no, og skal ikke benyttes.

Følgende innparametere må/kan man oppgi :

Innparameter	Obligatorisk	Valg/kommentar
send_kunde_nr	Ja	Kundenummer (6/7 siffer)
bruker	Ja	Kontakt Schenker hvis du mangler bruker på Schenkers internett tjenester
Passord	Ja	Kontakt Schenker hvis du mangler bruker på Schenker internett tjeneste
send_post_nr	Ja	
mott_post_nr	Ja	
virt_vekt_kg	Ja	Default 0 Vekt (heltall) NB ! For pakkepris kan ikke vekt overstige 35 kg

volum_d3	Nei	Default 0 Volum (Heltall) Hvis både mål og volum oppgis, må dette stemme overens.
produkt_kd	Nei	Produktkode må være <ul style="list-style-type: none"> - S= Stykkgoods (default) - L = Ekspress - B= Partigods (Utleveringsdato beregnes ikke) - D=Direkte distribusjon (Utleveringsdato beregnes ikke)
godstype_kd	Nei	Godstype må være <ul style="list-style-type: none"> - G=vanlig gods (default) - F= farlig gods - T= varmegods - V=volumgods - E=Embalasje i retur
send_bet_kd	Nei	Betalingskode må være <ul style="list-style-type: none"> - 3=sender betaler (default) - 4=giroservice
beh_kd	Nei	Behandlingskode må være <ul style="list-style-type: none"> - Tom = ingen(default) - P = privatlevering - Q = som P men med retur av emballasje - R = som Q men retur av gammelt apparat for destruksjon - S = gjenvinning, S=R+Q - T = privatlevering på jobb
kolli_an	Nei	Antall kolli. Får betydning for privatleveringsgebyret. Forutsetter at du har satt behandlingskode (beh_kd) til privatlevering (P,Q,R, S eller T).
enhet_an	Nei	Antall enheter NB ! enhet_an >0 går ikke hvis enhet_kd er tom Hvis lastemeter oppgis denne i desimeter
enhet_kd	Nei	Enhetskode NB! enhet_an >0 går ikke hvis enhet_kd er tom 51..99: Kundespesifikk KL: Kolli PL: Paller PP: Palleplasser LM: Lastemeter (i desimeter)
tilgj_dk1	Nei	Innlevert dato Default dagens dato. Må være på formatet DD.MM.ÅÅ F.eks 3 august 2014 tilsvarer 03.08.14
lengde_cm	Nei	Sendingens lengde, oppgitt i cm. Hvis både mål og volum oppgis, må dette stemme overens. Angi 0 hvis ikke oppgitt.
bredde_cm	Nei	Sendingens bredde, oppgitt i cm. Hvis både mål og volum oppgis, må dette stemme overens. Angi 0 hvis ikke oppgitt.
hoejde_cm	Nei	Sendingens høyde, oppgitt i cm. Hvis både mål og volum oppgis, må dette stemme overens. Angi 0 hvis

		ikke oppgitt.
--	--	---------------

Retur

Dette dokumentet kan deles i 3 deler:

- <melding/> xml element: Områdets "ret_kode" er satt til 0 hvis søket gikk bra.
- <pris/> xml element: Fraktberegningresultat.
- <leveringstid/> xml element: En eller flere leveringstidspunkter.

Et xml lignende resultat vises pakket inn i en i et <fraktberegning/> xml element. Siden det ikke eksisterer et Schema for dette xml lignende dokumentet, oppfordrer man til å bruke webservice tjenesten i stedet.

Et eksempel resultat vises i figur 1 (visning vist i en nettleser)

```
- <fraktberegning>
- <melding>
  <ret_kode>0</ret_kode>
  <ret_melding />
</melding>
- <pris>
  <kr_bruttopris>0</kr_bruttopris>
  <kr_rabatt>0</kr_rabatt>
  <kr_nettopris>0</kr_nettopris>
  <kr_hovedfrakt>0</kr_hovedfrakt>
  <kr_lokaltfrakt>0</kr_lokaltfrakt>
  <kr_avtalefrakt>3971</kr_avtalefrakt>
  <kr_hentetillegg>0,0</kr_hentetillegg>
  <kr_privatleveringsgebyr>0,0</kr_privatleveringsgebyr>
  <kr_volumtillegg_bedr_pakke>0,0</kr_volumtillegg_bedr_pakke>
  <kr_giroservicegebyr>0,0</kr_giroservicegebyr>
  <kr_bet_overfoeringsgebyr>0,0</kr_bet_overfoeringsgebyr>
</pris>
- <leveringstider>
  - <leveringstid dato_innlevering="">
    <dag_transporttid>0</dag_transporttid>
    <dato_utlevering>0</dato_utlevering>
  </leveringstid>
</leveringstider>
</fraktberegning>
```

Retur meldinger

<melding><ret_melding> gir en tekstlig beskrivelse av resultatet.

Eksempel URL Fraktberegning

https://www.myschenker.no/Fraktberegning/Webgrensesnitt/Fraktberegning.aspx?send_kunde_nr=0190009&bruker=BRUKER&passord=PASSWORD&send_post_nr=0182&mott_post_nr=0485&virk_vekt_kg=5&volum_d3=5&produkt_kd=S&godstype_kd=G&send_bet_kd=3&tilgj_dk1=241104